



# ERCO IL 3502



*Elektrohydrauliczny dźwignik dwuramienny i  
nadbudowa z ramionami*

3,5 t



**IBUMAT**

ul. Myśluborska 21/24  
66-400 Gorzów Wielkopolski  
email: [bumat@bumat.net](mailto:bumat@bumat.net)  
Tel.  
+ 48 603 778 452  
+ 48 696 328 537



### ZESPÓŁ POMPY HYDRAULICZNEJ Z SILNIKIEM ZANURZONYM W OLEJU

- Silnik zanurzony w oleju, tj. zabezpieczony przed wilgocią / kondensacją w kasecie
- Podnoszenie i opuszczanie nie zależy od wagi ze względu na zawór sterujący przepływem
- Dwa zawory zapewniające wysoki stopień bezpieczeństwa

### ODWRÓCONE CYLINDRY

- Uszczelnienia wewnętrzne i pasy prowadzące, dzięki czemu są dobrze chronione przed wpływami zewnętrznymi
- Twardo chromowana rura cylindra i tłok przekładni (pokrycie chromem o grubości min. 30  $\mu\text{m}$ ) dla maksymalnej ochrony przed korozją i łatwego poślizgu
- Długa żywotność uszczelnienia tłoka



### URZĄDZENIA SYNCHRONIZACJI I BEZPIECZEŃSTWA

- System synchronizacji za pomocą połączonych dźwigni
- Bezpieczny system kontroli wysokości: czujnik z nadajnikiem impulsów

# ERCO IL 3502

## STEROWNIK Z PROGRAMOWALNYMI PRZYCISKAMI

- Pneumatyczne opuszczanie awaryjne w celu opuszczania bez zasilania w standardzie
- Maks. wysokość podnoszenia i sygnał alarmowy (CE-stop) swobodnie programowalne, do mechanicznego ogranicznika krańcowego
- Sygnalizacja błędu poprzez sekwencję alarmową w przypadku awarii



## KASETY STALOWE

- Kasety stalowe są dostarczane z certyfikatem wodoodporności
- Wstępny montaż jednostki hydraulicznej (opcja)



## NADBUDOWA

- Podwójne ramiona teleskopowe w kolorze szarym RAL 7016
- Wewnętrzny system blokowania ramienia
- Niska minimalna wysokość poniżej 100 mm



## DANE TECHNICZNE

Udźwign	Lifting capacity,	3.500 kg
Długość skoku	Stroke length	1.950 mm
Wysokość robocza	Working height	2.020 mm - 2.085 mm
Średnica cylindra	Cylinder diameter	2 x 123 mm
Czas podnoszenia/opuszczania	Lifting / lowering time	~ 30 sec.
Głębokość fundamentu	Foundation depth	2.625 mm
Zespół pompy	Pump unit	3,0 kW
Olej hydrauliczny	Hydraulic oil	10 l
Napięcie zasilania	Supply voltage	230-400V / 3PH +N+PE / 50Hz / 16A

## ZALECANE AKCESORIA



Wlew oleju 17  
litrów



Zestaw kabli 10 m



x4

Zestaw przedłużeń do  
podnośników 50 mm (4 pcs)



x4

Zestaw przedłużeń do  
podnośników 100 mm (4 pcs)

## Inne opcjonalne akcesoria

Duży wybór dodatkowych  
podkladek

