

 **CORGI**

HD 850 A

*Solidne i niezawodne, zgodnie z tradycją CORGI.
Niezastąpiony dla specjalistów z branży.*


START & STOP



Automatyczna montażownica do kół samochodów ciężarowych i autobusów dowolnego typu – z komorą powietrzną lub bezdętkową – do średnicy 26”.



 700

IBUMAT

ul. Myśliborska 21/24
66-400 Gorzów Wielkopolski
email: bumat@bumat.net
Tel.
+ 48 603 778 452
+ 48 696 328 537

Nowe możliwości tej automatycznej montażownicy przeznaczonej do kół do 26".

Nowa przeprojektowana konstrukcja, nowy zespół napędowy i nowe siłowniki hydrauliczne - to główne elementy nowego HD 850 A.



1 NOWA STRUKTURA

Nowa struktura: zaprojektowano nową strukturę aby zapewnić solidność na wszystkich etapach pracy.

3 CYLINDRY HYDRAULICZNE

Nowe siłowniki hydrauliczne, używane do poruszania ramieniem i kołem narzędzia, mają zwiększoną średnicę, aby zapewnić większą wytrzymałość na zerwanie stopki.

2 ZASILANIE

Nowa jednostka napędowa: nowa hydrauliczna jednostka napędowa zapewnia montażownicy znacznie większą siłę i prędkość podczas pracy.

4 CAŁKOWITE WYMIARY

Nowy układ: jednostka napędowa jest zainstalowana wzdłuż instalacji elektrycznej, aby zagwarantować gabaryty poniżej 2 metrów (78"), dzięki czemu idealnie nadaje się do montażu na ciężarówkach.



5 TARCZA ZBIJAKA

Kształt zbijaka jest zaprojektowany tak, aby sama tarcza łatwiej przebijała się między obręczą opony a stopką.

6 RUCH RÓWNOCZESNY

HD 850 A jest wyposażony w ramię uchwyty narzędziowego z hydraulicznym podnoszeniem i obracanie narzędzia i tarczy. Ruch wózka z uchwytem narzędziowym i wózka z ramieniem zaciskowym jest równoczesny.



7 SILNIK PRZEKŁADNIOWY

Najnowocześniejszy motoreduktor o podwójnej prędkości obrotowej oraz siłownik podnoszenia docisku posiadają zawór zwrotny, który zapobiega przypadkowemu ruchowi opuszczania.



8 ZESPÓŁ OBOTOWY

Hydrauliczny zacisk obrotowy o pojemności od 14" do 26" wyposażony w zawór zwrotny zapobiegający przypadkowemu zamknięciu. Aby uniknąć zarysowań na obręczach ze stopów lekkich, dostępne są osłony obrotnicy i pierścienie adaptera.



DANE TECHNICZNE

Maks. szerokość koła	780 mm
Maks. Średnica koła	1500 mm
Rozstaw szczęk	14" ÷ 26"
Minimalna średnica otworu centralnego	∅ 120 ÷ 570 mm
Silnik hydrauliczny	3ph - 1,5 kW
Dwu prędkościowy silnik przekładni	3ph - 1,1 ÷ 1,5 kW
Maksymalny moment obrotowy	2500 Nm
Siła zbijaka	20000 N
Maksymalna waga koła	700 kg
Udźwig cylindra podnośnika koła	1000 kg
Waga netto	590 kg
Waga brutto	620 kg
Opakowania eksportowe	1900 x 1500 x 900 mm

WYPOSAŻENIE



ZALECANE AKCESORIA



Adapter blokujący do felgi aluminiowej

8-12100007 ∅ 161 mm 8-12100005 ∅ 164 mm
 8-12100006 ∅ 176 mm 8-12100008 ∅ 202 mm
 8-12300001 ∅ 220 mm 8-12100009 ∅ 221 mm
 8-12100010 ∅ 281 mm



801254494

Ochrona zacisku do felg aluminiowych



19120018

Rolka do opon bezdętkowych



801227195

Szczypce do felg aluminiowych



801262417

Plastikowe klipsy do felg aluminiowych

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z kompletnym katalogiem akcesoriów



www.corghi.com

IBUMAT

ul. Myśluborska 21/24
 66-400 Gorzów Wielkopolski
 email: bumat@bumat.net
 Tel.
 + 48 603 778 452
 + 48 696 328 537

